

OPĆINA ILIDŽA**Općinsko vijeće**

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi (Prečišćeni tekst - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00) i člana 30. Statuta Općine Ilidža (Prečišćeni tekst - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10), na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova, Općinsko vijeće Ilidža na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 31.10.2013. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI PAUŠALNIH IZNOSA NAKNADA ZA RAD OPĆINSKIM VIJEĆNICIMA, ČLANOVIMA KOMISIJA OPĆINSKOG VIJEĆA, PREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA SAVJETA MJESENHIH ZAJEDNICA I FINANSIRANJU

PARLAMENTARNIH STRANAKA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

Član 1.

U Odluci o visini paušalnih iznosa naknada za rad općinskim vijećnicima, članovima komisija Općinskog vijeća, predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica i finansiranju parlamentarnih stranaka Općinskog vijeća Ilidža (Novi prečišćeni tekst - "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/09, 3/13, 6/13-ispravka) u članu 1. iza riječi "općinskim vijećnicima" dodaju se riječi "predsjednicima klubova vijećnika".

Član 2.

Član 2. stav (2) mijenja se i glasi:

"Predsjednici klubova vijećnika imaju pravo na naknadu troškova odnosno izgubljene zarade u garantiranom mjesecnom iznosu isplate u visini od 20% u odnosu na paušalni iznos naknade vijećnika iz stava (1) ovog člana".

Član 3.

Član 3a. se briše.

Član 5. stav (2) se briše.

Član 4.

Iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi:

"U toku kalendarske godine, vijećnici i članovi komisija Općinskog vijeća mogu odsustrovati najviše 2 (dva) puta sa sjednicu Vijeća odnosno komisija Vijeća bez umanjuvanja naknada iz člana 2. stav (1) i člana 3. ove Odluke.

U slučaju trećeg i svakog narednog odustovanja vijećnika i članova komisija Vijeća u toku kalendarske godine iznos

naknada iz člana 2. stav (1) i člana 3. ove odluke umanjuje se za 50%".

Član 5.

Član 6. stav (1) mijenja se i glasi:

"Naknada iz člana 2. stav (1) i člana 3. ove odluke isplaćuje se na osnovu evidencije Stručne službe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika o održanim sjednicama i prisustvu vijećnika odnosno članova komisija Vijeća, koju Službi za finansije po isteku mjeseca dostavlja predsjedavajući Općinskog vijeća".

Član 6.

Iza člana 6. dodaje se novi član 6a. koji glasi:

"Gramatička terminologija korištenja muškog roda u ovoj Odluci podrazumijeva uključivanje oba spola".

Član 7.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i propise da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o visini paušalnih iznosa naknada za rad općinskim vijećnicima, članovima komisija Općinskog vijeća, predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica i finansiranju parlamentarnih stranaka Općinskog vijeća Ilidža.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 01.11.2013. godine.

Broj 01-02-3868/13

31. oktobra 2013. godine

Ilidža

Predsjedavajuća
Smiljana dr. Viteškić, s. r.

Na osnovu člana 1. stav (2) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/10), a u cilju efikasnijeg toka održavanja sjednica Vijeća i to prve tačke dnevнog reda Vijećnička pitanja, incijative i odgovori, na prijedlog Kolegija Općinsko vijeće Ilidža na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 31.10.2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. U okviru tačke dnevнog reda Vijećnička pitanja, incijative i odgovori, vijećnik može usmeno postaviti najviše dva vijećnička pitanja i pokrenuti najviše dvije vijećničke incijative i to usmeno izlaganje može trajati ukupno 4 minute.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjuje se počev od 31.10.2013. godine.

Broj 01-02-3868/13-1

31. oktobra 2013. godine

Ilidža

Predsjedavajuća
Smiljana dr. Viteškić, s. r.

OPĆINA ILIJAŠ**Općinsko vijeće**

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/05), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/09), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 31.10. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU

**O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA
"PODLUGOVI I"**

Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "PODLUGOVI I" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Tekstualno obrazloženje Plana
- Odluku o provodjenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata i to:
 - karta 1.- Izvod iz Izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Sarajeva za urbano područje Ilijaš, za period 1986.-2015. godine
 - karta 2.- Ažurna geodetska podloga
 - karta 3.- Postojeće stanje - namjena, spratnost i kategorija objekata
 - karta 4.- Posjedovno stanje

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 44 – Strana 12

Četvrtak, 14. novembra 2013.

- karta 5.- Planirana namjena površina
- karta 6.- Karta rušenja
- karta 7.- Urbanističko rješenje-namjena, spratnost i razmještaj objekata
- karta 8.- Mreža građevinskih i regulacionih linija
- Idejno rješenje saobraćaja

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Ilijaš i u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01/1-02-1895-4a/13
31. oktobra 2013. godine
Ilijaš

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Damir Filipović, s. r.

Na osnovu člana 29. stav 2. i člana 47. stav 2. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 7/05), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 31.10.2013. godine, donijelo je

ODLUKU

**O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA
"PODLUGOVI I"**

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korišćenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "Podlugovi I" (u daljem tekstu: Plan), a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, uređenje vodotoka Gnjonica, te odnosi prema postojećim građevinama.

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1 koja se nalazi na parceli k.č.47/2, a ima koordinate y=6521314, x=4869010, zatim produžava pa zapad idući regulisanim koritom rijeke Bosne, preko parcela k.č. 47/2, 47/1,63, 41, 36/2, 38/1, 35/2, 33, 19/2 i dolazi do tačke br. 2, koja se nalazi na parceli k.č. 19/2, a ima koordinate y=6520985, x=4869103, potom produžava na sjeverozapad idući uz autoput (ne obuhvata ga) i dolazi do tačke br. 3 koja se nalazi na ivici autoputa, a ima koordinate y=6520390, x=4869653.Granica obuhvata nastavlja u pravcu sjeveroistoka idući medama parcela k.č. 2521, 2522/1, 2522/2 (ne obuhvata ih), potom presjeca u pravoj liniji parcelu k.č. 3259/4 i nastavlja u istom pravcu medama parcela k.č. 2372/2, 2371/2, 2359/1, 2384, 2385, 2386/1, 2402 (ne obuhvata ih), i dolazi do tačke br. 4 sa kordinatama y=6520559, x=4870157, a nalazi se na medi između parcela k.č 2402 i 2405/1, zatim se lomi na jugoistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č 2402, 2397/1, 2397/6, 2396/4, 2396/3), i dolazi do tačke br. 5, koja se nalazi na parceli k.č. 2396/6, a ima koordinate y=6520663, x =4870090, potom se lomi na jugoistok u dužini od 130 m i dolazi do tačke br.6 koja se nalazi na parceli k.č.2202/1, a ima koordinate y=6520717, x=4869971, potom nastavlja planiranom lokalnom cestom (obuhvata je) i dolazi do regulisanog korita potoka Gnjonica kojim produžava na zapad (ne obuhvata ga) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve navedene parcele se nalaze u katastarskoj općini KO. Podgora I, Općina Ilijaš.

Površina obuhvata iznosi P= 59,31 ha.

Član 3.

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- Zona individualnog stanovanja,
- Stambeno-poslovna zona,
- Zona centralnih djelatnosti,

- Zona Željezničke stanice Podlugovi,
- Zona zaštitnog zelenila,
- Zona regulisanog korita potoka Gnjonica,
- Zona saobraćajne infrastrukture.

Član 4.

Ovim planskim dokumentom su razrađene i definisane osnovne smjernice koje su utvrđene Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana, kako za nove građevine, tako i za intervencije na postojećem građevinskom fondu, saobraćajnice i slobodne površine.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina:

Regulaciona linija i parcelacija:

- Građevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Plana.
- Za Planom utvrđene parcele moguće je, zavisno od potrebe potencijalnih investitora, izvršiti spajanje više parcela u jednu, pri čemu se ne može remetiti planirani saobraćajni koncept i utvrđena distanca građevinskih linija prema susjednim parcelama.
- Ukoliko se u toku pribavljanja urbanističke saglasnosti utvrdi da, zbog imovinsko-pravnih odnosa, nije moguće realizovati planiranu građevinu u predvidenom gabaritu, neophodno je izvršiti povlačenje i realizaciju gabarita građevine u okviru pripadajuće parcele.
- Za postojeće izgradene građevine koje su zadržane Planom, zemljište za redovnu upotrebu građevine u smislu odredbe 39. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 67/05) je zemljište katastarske čestice prema kopiji katastarskog plana na kojoj je izgrađena građevina.

Gradevinska linija:

- Gradevinska linija utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu. Gradevinskom linijom je utvrđena udaljenost objekta od regulacione linije i pravac pružanja ulične fasade. Gradevinska linija ne može prelaziti regulacionu liniju, osim ako ista nije predviđena Planom. Unutar gradevinskih linija investitor je sloboden da definiše tlocrt građevina u ovisnosti od potreba i želja.
- Gradevinska linija podrumске etaže može biti veća od gradevinske linije osnovnog gabarita građevine, ali samo na dijelu koji je cijelom površinom ukopan u odnosu na uređeni teren. Udaljenost gradevinske linije podruma u odnosu na susjednu parcelu je minimalno 1,0 m, zbog mogućnosti realizacije zaštitne gradevinske jame. Kod realizacije navedene podrumske etaže voditi računa da se ne ugrozi stabilnost građevina na susjednim parcelama.
- Kad za to postoje opravdani razlozi (funkcionalnost, arhitektonsko oblikovanje i sl.), detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima mogu se odrediti horizontalni gabariti nadzemnih etaža (osim prizemlja) koje prelaze gradevinske linije u mjeri koja je nužna da se uvaže navedeni razlozi (balkoni, terase, fasadni liftovi, konzole, strehe i sl.), a maksimalno 2,0 m.
- Na temelju odredbi predhodnog stava, ne mogu se odrediti horizontalni gabariti nadzemnih etaža građevine koji bi zahvatili zračni prostor iznad kolovoza saobraćajnica. Ukoliko pomjeranje gradevinske linije zahvata prostor pješačke komunikacije, minimalna visina do prve isturene etaže mora iznositi 4,5 m.

Spratna visina i etaže objekta:

- Spratnost građevina utvrđena je Planom i ne može se mijenjati.
- Izuzetno od prethodnog stava, na opravdan zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti, može se odrediti veća spratnost građevine od planirane za jednu punu etažu, potkovlje ili povučenu etažu. Povučena etaža u odnosu na gradevinsku liniju posljednje etaže mora biti uvučena minimalno 2 m.

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 14. novembra 2013.

Broj 44 – Strana 13

- Etaže gradevine su: podrum ("Po"), suteren ("S"), prizemlje ("P"), spratovi ("1", "2" ...), potkrovље ("Pt").
- Spratnost gradevine na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita gradevine locirane na nižoj strani uredenog terena, odnosno, računa se od kote najnižeg ruba uredenog terena uz gradevinu.
- Podrumom se smatra najniža etaža gradevine koja je najmanje jednom polovinom volumena i sa svim stranama ukopana u odnosu na ureden teren (više od 50%). Jedna ili više podrumskih etaža mogu se realizirati kod izgradnje planiranih gradevina, pod uslovom da se obezbijede odgovarajuće tehničke mjeru u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda kao i obršavanja terena.
- Suteren je etaža djelimično ukopana u teren sa tri strane i jednom slobodnom fasadom, kao i etaža gradevine koja je ukopana u odnosu na uredeni teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25% i 50%).
- Tavan je prostor ispod krovišta sa maksimalnim nadzitkom od 60 cm. Visina nadzitka se mjeri od gornje kote poda tavanu/potkrovila do tačke preloma nadzitka sa krovnom konstrukcijom.
- Potkrovnom etažom se smatra prostor ispod krovišta sa visinom nadzitka od 60 cm do 140 cm.

Arhitektonsko oblikovanje:

Arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju kod rekonstrukcije, dogradnje ili nadzidivanja gradevina prilagoditi postojećem ambijentalnom izrazu.

Kod izgradnje novih ili zamjenskih gradevina uvažiti sljedeća usmjerenja i preporuke:

- Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina koristiti slobodnije funkcionalno oblikovanje, ali sa jednostavnim-mirnim arhitektonskim linijama, po mogućnosti dominacijom horizontala i formom jednostavnih kubusa. Savremeni način tretiranja fasade treba biti sa aspekta forme, oblika, boje i upotrebe novih modernih materijala.
- Sa aspekta arhitektonskog oblikovanja, moguće je koristiti tradicionalne elemente, ali transformisane savremenim oblikovnim izrazom.
- Nove i zamjenske gradevine moraju svojim likovnim izrazom, proporcijama, arhitekturom i odnosom masa činiti oblikovnu cjelinu sa susjednim gradevinama ili blokom u cjelini.
- Sa aspekta kolorističke obrade fasade, izbjegavati jarke i intenzivne boje, a preporučuje se ublažena bijela ili svijetlo pastelne u kombinaciji sa neutralnim nijansama.
- Veće slobodne površine na fasadama poslovnih gradevina mogu se koristiti za isticanje firmi, reklama i sl., pod uslovom da se za ove potrebe izradi i usvoji projekat izgleda cjelokupne fasade na kojoj se postavljaju navedeni elementi.
- Uredaji koji su u funkciji obavljanja djelatnosti u gradevini (ventilacija, dimnjaci, klima uredaji, RTV i sl.) moraju se smjestiti unutar osnovnog gabarita gradevine, posebno u slučaju kada bi svojim volumenom, primjenjenim materijalom i oblikom mogli znatno uticati na arhitektonski izgled fasade.

Završna etaža i krovište:

- Krovovi gradevina mogu biti dvovodni, viševodni ili ravni. Kod gradevina sa dvije ili više kosih krovnih ravnih, jedna streha mora biti paralelna sa saobraćajnicom, odnosno jedna krovna ravan mora biti sa nagibom orijentisanim prema ulici.
- Kod gradevina sa dvovodnim i viševodnim kosim krovom, a koje se nalazi na kosom terenu, jedna krovna ravan mora biti sa nagibom orijentisanim u smjeru pada terena, odnosno strehom paralelnom sa izohipsama.
- Preporučuje se primjena jednostavnih krovnih formi: ravnih krovova, krovova sa blagim nagibom krovnih ravnih sakrivenih obodnom atikom, jednovodnih krovova sa blagim nagibom do 6% ili četverovodnih krovova.

Primjena dvovodnih (i trovodnih) kosih krovova preporučuje se kod izvođenja gradevina u nizu i sa zabatnim bočnim zidovima.

- Nagib kosih krovova prilagoditi nagibu na susjednim gradevinama, odnosno za objekte u nizu sa zabatnim zidom neophodno je ujednačiti krovnu ravan. Cijela krovna ravan mora biti jednakog nagiba. Prosječni nagib je cca 30°. Za gradevine u nizu se može kombinovati i realizacija sa ravnim krovom, ali pod uslovom povlačenja završne etaže za minimalno 1.0 m unutar gradevinske linije.
- U slučaju primjene kosih krovova, tavanski prostori se mogu koristiti za sadržaje koji su u funkciji primarne namjene objekta, odnosno, za proširenje postojećih ili uspostavu novih stambenih jedinica.

Ostali uslovi:

- Koeficijent izgradenosti utvrđen je i prezentiran u tekstuallnom obrazloženju Plana.
- Nivelacione kote prizemlja planiranih gradevina u odnosu na saobraćajnicu - ulicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu.
- Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u gradevinama u kojima je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15.0 cm više od kote niveleta pločnika.
- Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u gradevine, moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i spriječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedска pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).
- Na bočnim fasadama gradevina moguće je otvaranje prozora prema susjedu, pod uslovom da rastojanje gradevine od granice parcele bočnog susjeda iznosi min. 3.00 metra. Ukoliko je rastojanje manje od 3.00 m, otvaranje prozora je moguće uz saglasnost susjeda.
- Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Planom (važećim tehničkim normativima) na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio Plana.
- Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju mikroambijent i uslove stanovanja na susjednim parcelama a oborinske vode riješiti na vlastitoj parseli.
- Južna krovišta stambenih i drugih gradevina moguće je oblikovati na način koji omogućuju ugradnju sunčanih pretvornika u svrhu korištenja sunčeve energije kao obnovljivog izvora energije.

Član 5.

U izuzetnim slučajevima može se predvidjeti izgradnja individualnih stambenih gradevina koje nisu predviđene grafičkim dijelom Plana. Osim ispunjenja svih uslova predviđenih ovom Odlukom, za izgradnju novih gradevina je potrebno zadovoljiti i slijedeće uslove:

- Gradevinska parcela mora imati obezbjeden saobraćajni pristup.
- Minimalna površina gradevinske parcele za slobodnostojeće gradevine iznosi 350 m².
- Gradevina, ako se gradi kao slobodostojeca, mora biti udaljena minimalno pola visine (h/2) od granice susjedne parcele, ali ne manje od 3 m. Ukoliko se na susjednoj parseli nalazi gradevina, udaljenost između gradevina ne može biti manja od 6 metara.

Član 6.

Odnos prema postojećem gradevinskom fondu

Postojeće gradevine - maksimalni gabariti utvrđeni Planom:

- Za odredene postoeće gradevine su na grafičkom prilogu naznačeni maksimalni vertikalni i horizontalni gabariti za

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 44 – Strana 14

Četvrtak, 14. novembra 2013.

- zamjensku izgradnju ili rekonstrukciju sa dogradnjom ili nadzidivanjem. Predmetne interevencije se mogu odobriti uz poštivanje urbanističko-tehničkih uslova utvrđenih za planirane objekte. Objekat koji se nadziduje mora da zadovoljava konstruktivno-seizmičke uslove.
- Projekat osiguranja građevinske jame je obavezan ukoliko se radi o "interpolaciji" odnosno, ukoliko u blizini ima već izgrađenih objekata.

Postojeće građevine koje se zadržavaju:

Postojeće građevine koji se nalaze u obuhvatu Plana, zadržane su u zatečenim gabaritima, prema snimljenoj ažurnoj geodetskoj podlozi, osim ukoliko se ne nalaze u koridorima saobraćajne infrastrukture.

- Za postojeće građevine koji se zadržavaju Planom može se odobriti rekonstrukcija, sanacija, redizajn, dogradnja ili nadzidivanja kako za potrebe stanovanja, tako i za potrebe dobivanja poslovnog prostora u kojem se mogu obavljati isključivo djelatnosti koje ne ugrožavaju čovjekovu okolinu i standard života u susjednim zgradama. Istovremeno za sve postojeće građevine koje se Planom zadržavaju, zbog dotrajalosti ili potrebe investitora može se odobriti i izgradnja zamjenskih građevina.
- Zahvati iz prethodnog stava mogu se odobriti ukoliko ne pogoršavaju uslove stanovanja u susjednim građevinama.
- Za dobivanje urbanističke saglasnosti za navedene interevencije potrebno je obezbjediti: idejni projekat, urbanističko rješenje građevinske parcele i geotehnički izvještaj od strane ovlaštene institucije.
- Nadzidivanje postojećih građevina može se dozvoliti pod uslovom da građevina na kojoj se vrši nadzidivanje mora zadovoljiti konstruktivno-seizmičke uslove, a spratnost nadzidane građevine treba biti uskladena sa prosječnom visinom okolnih objekata.
- Za sve novoplanirane sadržaje mora se obezbijediti odgovarajući broj mesta za parkiranje/garažiranje.
- Kod nadzidivanja-dogradnje postojećih građevina, nadzidani-dograđeni dio objekta uskladiti sa postojećim u cilju unapredjenja estetskih vrijednosti postojećeg izgleda objekta, u skladu sa odredbama člana 4. ove Odluke koje se odnose na arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju.
- Pomoćne građevine koje se zadržavaju, ovim Planom nisu tretirani. Nadležna općinska služba dužna je na osnovu dokaza o vlasništvu, kao i prostornih mogućnosti parcele odrediti status ovim objektima.

Član 7.

Izgradnja građevine Zanatskog centra (građevinska parcela označenica cd 7)

Na lokaciji postojećih građevina, koje u svom sastavu imaju niz komercijalnih i uslužnih sadržaja, koji se nalaze sa jugoistočne strane stanične zgrade Željezničke stanice Podlugovi, utvrđuje se obaveza izrade Idejnog projekta za izgradnju jedinstvene građevine Zanatskog centra, u skladu sa Planom određenom građevinskom linijom, u cilju postizanja jedinstvenog arhitektonskog izraza. Maksimalna spratnost objekta je Pl. Idejnim projektom predviđjeti mogućnost etapne izgradnje. Do realizacije navedene izgradnje, postojeće građevine na premetnom lokalitetu se zadržavaju u postojećim gabaritima.

Član 8.

Intervencije na građevinama koji su zadržane Planom, a predstavljaju građevine od simboličke historijske i ambijentalne vrijednosti moguće su isključivo uz pribavljanje mišljenja Kantonalnog zavoda za zaštitu kultumo-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva.

Član 9.

Za postojeće građevine koje se zadržavaju ovim Planom, a izgradene su bez odgovarajućih odobrenja i nalaze se na površinama koje su geoinžinjerskim elaboratom utvrđene kao:

- uslovno stabilni tereni - naknadna urbanistička saglasnost može se odobriti uz izradu geotehničkog izvještaja koji će sadržavati geološka svojstva (stabilnost) terena, stanje objekta i uslove fundiranja po izvedenom stanju,
- stabilni tereni - naknadna urbanistička saglasnost se može odobriti uz detaljan geološki izvještaj.

Član 10.

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predvideno Planom.

Izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta što podrazumijeva obezbjedenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji terena.

Izgradnja građevina ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

Pripremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

Član 11.

Individualne stambene građevine koji se nalaze u zaštitnom pojasu planiranih saobraćajnica i izvan kolovoza saobraćajnice, zadržavaju se u zatečenom stanju, s tim da se kod izrade tehničke dokumentacije za saobraćajnicu u tim dijelovima nade odgovarajuće tehničko iješenje, kao što je: eventualno suženje pješačke površine, izostavljanje dijela pješačke površine, potporni zid umjesto škarpe i sl.

U građevinama navedenim u prethodnom stavu ne mogu se dozvoliti zahvati kao što su dogradnja i nadzidivanje.

Član 12.

Na postojećim građevinama koje su predviđene za rušenje, mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja, u cilju obezbjedenja stabilnosti i normalnog korištenja objekata.

Član 13.

Moguće je pretvaranje prizemlja postojećih i planiranih individualnih i kolektivnih stambenih građevina u poslovni prostor (spratne etaže samo u kancelarijski prostor).

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, ne remete korištenje susjednih građevina i sadržaja i koje se vrše u objektima izgrađenim u skladu sa važećim propisima (u odnosu na djelatnosti koje se u njima obavljaju).

Član 14.

Izgradnja građevina privremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta, a u skladu sa članom 77. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/05).

Član 15.

Kod stambenih građevina, ograda se predviđaju jedino za slobodnostojeće individualne građevine i objekte u nizu. Ograda može biti maksimalne visine 1.20 m i postavljena po regulacionoj liniji. Ograde trebaju biti realizovane tako da budu transparentne uz kombinaciju sa živim materijalom (živa ograda).

Član 16.

Za sve interevencije u obuhvatu Željezničke stanice "Podlugovi", odnosno interevencije na parcelama koje su vlasništvo Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, mora se pribaviti saglasnost navedenog preduzeća.

Član 17.

Sve interevencije na postojećim građevinama, kao i izgradnja novih građevina unutar zaštitnog pojasa autoceste (Zakon o cestama, član 58., "Službene novine Federacije BiH", br. 12/10), koji iznosi 40 m od vanjskog ruba zemljišnog cestovnog pojasa, zahtjevaju pribavljanje stručnog mišljenja ili saglasnosti, u

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 14. novembra 2013.

Broj 44 – Strana 15

skladu sa Uputstvom za postupanje u zahtjevima za izdavanje saglasnosti JP Autoceste FBiH.

Član 18.

Saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su planom-faza saobraćaja.

Parkiranje - garažiranje se mora obezbijediti u sklopu pripadajuće parcele, unutar gabarita objekta ili jedne ili više podzemnih etaža garaže.

Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, a na osnovu tražene brutto gradevinske površine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garažnih mesta i to na sljedeći način:

- za stambenu izgradnju 1 stan -1.1 parking mjesto,
- za poslovne sadržaje jedno parking mjesto na $60\text{ m}^2/\text{max. BGP}$ (za administraciju jedno parking mjesto na $30\text{ m}^2/\text{max. BGP}$).

Za potrebe individualnog stanovanja, parkiranje i garažiranje vozila se mora obezbijediti na parceli koja pripada stambenoj gradevini. Garaža se može locirati u sklopu stambenog objekta, odnosno, u okviru zadane gradevinske linije. Moguća je i izgradnja garaža bočno u odnosu na planirani objekat, tako da njegova udaljenost od regulacione linije prema saobraćajnicama bude ista ili veća od udaljenosti planiranog objekta, a na način koji omogućava izgradnju istog objekta na susjednoj parceli, odnosno pod uslovom da su vlasnici obje parcele saglasni. Objekti garaže mogu biti samo prizemni. U slučaju da se stambeni objekat nalazi na kosom terenu, ispod pristupne saobraćajnice, a nagib terena je takav da se garaža ne može graditi, može se dozvoliti izgradnja ploče za parkiranje vozila, kao proširenje trotoara. Najviša kota ploče za parkiranje ne može preći visinu trotoara. Dobiveni prostor ispod ploče se može koristiti kao pomoćni objekat. Namjena garažnog prostora se ne može mijenjati.

Član 19.

Regulacija vodotoka Gnjonica vršiće se na osnovu Idejnog rješenja regulacije vodotoka Gnjonica, koji je urađen od strane Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Član 20.

Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture.

Član 21.

Ovim Planom utvrđene su kategorije zelenila:

1. zelenilo uz objekte stanovanja,
2. zelenilo uz objekte centralnih djelatnosti,
3. zaštitno zelenilo (uz saobraćajne pravce, na uslovno stabilnim terenima).

Površine utvrđene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Tehnički prijem arhitektonskih i drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju zelenih površina.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom (odgovarajućom) dokumentacijom urađenom na osnovu Idejnog rješenja hortikulture, koja je sastavni dio Plana.

U zonama zelenila se može odobriti izgradnja pješačkih staza sa postavljanjem urbanog mobilijara.

Član 22.

U naznačenim zaštitnim koridorima gasovoda visokog pritiska nije dozvoljena izgradnja objekata, i ne smiju se saditi elementi prve i druge vegetacione etaže.

Status postojećih objekata koji se nalaze u koridoru magistralnog gasovoda će biti regulisan kroz pribavljanje saglasnosti od nadležnog preduzeća, u ovom slučaju JP BH Gas-a, za svaki objekat zasebno.

Član 23.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbjedeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 24.

Pri izdavanju dozvole za gradenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti inženjerskogeološki i geotehnički nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS.

Tehnička dokumentacija za realizaciju novih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente same gradevine i neophodnih radova na okolnom terenu na osnovu detaljnog inženjerskogeološkog i geotehničkog izvještaja, koji treba biti urađen od strane ovlaštene firme.

Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebljena dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

Član 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01/1-02-1895-4b/13
31. oktobra 2013. godine

Ilijaš

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Damir Filipović, s. r.

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 44 – Strana 16

Četvrtak, 14. novembra 2013.

